

Split de perete inverter cu functionare pe racire la -15°C si senzor de pierderi de freon

CARACTERISTICI:

- Tehnologie **DC Inverter**
- Clasa de eficienta energetica la racire (**SEER**) **A**
- Clasa de eficienta energetica la incalzire (**SCOP**) **A**
- Filtru “ Cold Catalyst “
- 5 trepte de viteza pentru ventilatorul unitatii exterioare
- **Emergency using function FUNCTII:**
- Functie incalzire/racire/ventilare/dezumidificare
- Functia sleep
- Directia fluxului de aer reglabila
- Functie autorestart
- **1W Standby:** Functie standby consum redus
- **Mod Turbo: pentru atingerea temperaturii setate mai rapid;** □
Memorie a unghiului de baleiaj



Model			OHW09DL	OHW12DL	OHW18DL	OHW24DL
Funcție			Racire/Incalzire	Racire/Incalzire	Racire/Incalzire	Racire/Incalzire
Capacitate	Racire	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		KW	2.7	3.2	5.0	6.6
	Incalzire	Btu/h	9500	12500	19000	25000
		KW	2.8	3.4	5.1	7.0
SEER/SCOP			W/W	5.5/3.4	6.1/3.4	5.4/3.5
Alimentare			Ph-V-Hz	1 Ph-220V~240V50Hz	1 Ph-220V~240V50Hz	1 Ph-220V~240V50 Hz
Clasa de energie	Racire		A	A	A+	A
	Incalzire		A	A	A	A
Interval de functionare	Racire	C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
	Incalzire	C	-15/+30	-15/+30	-15/+30	-15/+30
Unitate interioara						
Nivel de zgomot	Hi	db(A)	54	55	57	63
Debit de aer	Hi/Mi/Lo	m3/h	500/450/400	550/440/380	800/750/610	1000/950/810
Dimensiune carcasa	LxIxA	mm	710x250x189	790x275x196	930x275x198	1036x315x230
Dimensiune ambalaj	LxIxA	mm	775x324x260	865x350x265	1015x350x265	1135x435x315
Greutate neta/Greutate bruta	Interior	kg	6.5 / 8,5	8,0/10,0	9,0/11,0	12.5 / 18, 0
Unitate exterioara						
Nivel de zgomot	Exterior	db(A)	64	64	65	67
Tevi de conexiune	Gaz	mm	9.52	9.52	12.7	15.9
	Lichid	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
Dimeniune carcasa	LxIxA	mm	780x540x250	780x540x250	760x590x285	845x695x335
Dimensiune ambalaj	LxIxA	mm	910x585x335	910x585x335	887x645x355	965x755x395
Greutate neta/Greutate bruta	Exterior	kg	29.5 / 31.5	29.5 / 31.5	35 / 37	50 / 53.5

Nota:

- Garantie integrala 2 ani.
 - Oferta este valabila in limita stocului disponibil.Preturile se pot modifica ca urmare a schimbarilor de costuri ale producatorului.