

REZIDENȚIAL



GREE COSMO

Perfect adaptat nevoilor tale de confort



GREE – marca de aparate de aer condiționat și răcitoare cu cel mai bun raport preț/calitate, în România*

*Sursa: ICERTIAS Best Buy Award Research 2025/2026



Control inteligent WiFi

Puteți **controla** aparatul de aer condiționat oricând și de oriunde, prin **funcția Wi-Fi**, cu ajutorul aplicației specifice și a telefonului mobil inteligent. **Modulul Wi-Fi** nu necesită instalare, fiind **integrat** din fabrică în unitatea interioară.



Ventilator cu 7 viteze

De la modul **Silențios** până la modul **Turbo**, ventilatorul cu **7 trepte de viteză** este potrivit pentru nevoi diverse, iar ajustarea funcționării se face simplu, prin telecomandă.



Flux de aer tridimensional

Funcțiile de **oscilare automată** a flapsului (pe **verticală**) și a deflectorilor (pe **orizontală**) sunt disponibile pentru întreaga serie, asigurând răspândirea fluxului de aer în întreaga încăpere, pentru confort sporit.



Generator ioni Cold Plasma

Generatorul de ioni **Cold Plasma** **purifică aerul** din cameră, distrugând bacteriile și eliminând mirosurile neplăcute.



Model	unitate interioară		U.M.	GWH09AWAXB-K6DNA3C/I	GWH12AWBXB-K6DNA3F/I	GWH18AWDXB-K6DNA3A/I	GWH24AWDXE-K6DNA3D/I
	unitate exterioră			GWH09AWAXB-K6DNA1C/O LC	GWH12AWBXB-K6DNA3F/O LC	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	GWH24ATDXE-K6DNA1D/O LC
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Răcire	BTU/h	(1706/8530/11089)	(3071/11000/12283)	(3412/15700/18425)	(6142/21154/22519)
		Încălzire	BTU/h	(1706/9554/12966)	(3071/11600/13648)	(2559/17742/19790)	(4436/22178/24566)
	SEER / SCOP		W/W	6.80 / 4.10	6.50 / 4.10	7.20 / 4.00	7.20 / 4.20
	Clasă de energie	Răcire / Încălzire		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Alimentare		Ph-V-Hz	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)
	Putere consumată (min/nom/max)	Răcire	W	(150/660/1300)	(220/991/1380)	(150/1353/1900)	(400/1786/2100)
		Încălzire	W	(140/700/1500)	(220/916/1450)	(160/1334/1900)	(400/1645/2200)
	Curent nominal		A	7.50	6.70	8.50	11.50
	Debit de aer	T/H / M-H/M/M-L/L/S	m3/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
	Capacitate dezumidificare		L/h	0.60	1.40	1.80	1.80
	Interval temperatură exterioră de funcționare (min ~ max)	Răcire	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 43	-15 ~ 50
		Încălzire	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 24	-15 ~ 30
Unitate interioară	Nivel de presiune acustică	T/H / M-H/M/M-L/L/S	dB/A	40/38/36/33/29/25/22	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
	Nivel de putere acustică	T/H / M-H/M/M-L/L/S	dB/A	55/51/49/46/42/38/35	57/49/47/45/42/38/36	60/58/56/54/48/44/41	65/61/59/57/55/51/47
	Dimensiune netă	LxIxH	mm	735x190x260	810x190x260	978x248x333	978x248x333
	Dimensiune brută	LxIxH	mm	785x332x263	860x332x263	1038x406x329	1038x406x329
	Greutate netă / brută		kg	7.50 / 9.00	8.00 / 9.50	13.50 / 16.00	14.00 / 16.50
Unitate exterioră	Nivel de presiune acustică		dB/A	51	52	55	59
	Nivel de putere acustică		dB/A	61	63	65	69
	Dimensiune netă	LxIxH	mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
	Dimensiune brută	LxIxH	mm	794x376x615	794x376x615	794x376x615	951x431x620
	Greutate netă / brută		kg	23.50 / 26.00	24.50 / 27.00	27.50 / 30.00	36.00 / 39.00
Traseu frigorific	Diametru lichid / gaz		mm	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ12
	Lungime maximă		m	15	20	25	25
	Diferență maximă de nivel		m	10	10	10	10
Agent frigorific	Tip			R32	R32	R32	R32
	Cantitate		kg	0.48	0.60	0.77	1.00
Kit de instalare				Da	Da	Nu	Nu
Modalitate alimentare				unitate exterioră	unitate exterioră	unitate exterioră	unitate exterioră
Capac protecție supape (unitate exterioră)				Da	Da	Da	Da